

Tarjeta SIM -
fácil de instalar



**ZONA 1/21
CL I, II, III DIV 1**



- Ideal para aplicaciones de mantenimiento IoT
- Capaz de intervención autónoma
- Android™ 10
Actualización a Android™ 13
(disponible en Q3/2023)

IS930.1

Android
Enterprise



La tableta robusta y potente de la generación de Industria 4.0 está recomendada por Android Enterprises y, gracias a su funcionalidad de intervención autónoma, se puede utilizar rápidamente y es ideal para aplicaciones de mantenimiento en el entorno de IoT. La pantalla de 8 pulgadas, dos botones de programación libre, una batería de larga duración, una práctica correa de mano y una bolsa de cuero separada con un sistema de bandolera/cinturón o correa de sujeción son otros aspectos destacados

➤ Android es una marca comercial de Google LLC. Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. © 2023 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1030MD01REV15_ES_09.2023



< IS930.1 >



ATEX aprobado para: EX-Zona 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



ECEX aprobado para: EX-Zona 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 aprobado para:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G T4



EAC aprobado para:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X IP64

Otras aprobaciones: INMETRO (Brasil) | KCs (Corea del Sur) | PCEC (China) | JNIOSSH (Japón) | SANS (Sudáfrica)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema operativo	Android™ 10 Actualización a Android™ 13 (disponible en Q3/2023)
Procesador	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Memoria	4 GB RAM 64 GB memoria interna microSD memoria hasta 512 GB
Frecuencias	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Dimensiones	Tamaño: 237 x 156 x 22 mm Peso: 890 g
Pantalla	8" Gorilla Glass® 3a generación resolución 1200 x 1920 pixel
Batería	8400 mAh
Cámara	13 MP AF cámara trasera 5 MP FF cámara frontal
Conexiones	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Clase de protección	IP68 prueba de polvo y agua MIL-STD-810G Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Tecla SOS | Protección de trabajador solitario. Listo para LWP (se requiere una aplicación de terceros, según las regulaciones específicas del país)



2 Pulsadores programables individualmente



Usable con guantes



Acelerómetro, Giroscopio, Sensor magnético, Sensor de temperatura y humedad, Sensor de proximidad



Puerto de carga magnética

CONTENIDO

Tableta con batería integrada, correa de mano, cable USB i.safe PROTECTOR 1.0 Tipo C, cable de carga magnética i.safe PROTECTOR 3.0, adaptador de corriente, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.