

## FICHA TÉCNICA

IS940.1



### APROBACIONES



ATEX UKCA aprobado para: EX-Zona 1/21 solicitado  
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx UKCA aprobado para: EX-Zona 1/21 solicitado  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db

NEC500 aprobado solicitado  
Clase I, II, III División 1  
Grupos A B C D E F G T4

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO M940A01

<b>Sistema operativo</b>	Android™
<b>Procesador</b>	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
<b>Memoria</b>	8 GB RAM   128 GB memoria interna   microSD memoria a 128 GB
<b>Frecuencias</b>	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
<b>Pantalla</b>	10,1" Corning® Gorilla® Glass 3a generación
<b>Batería</b>	reemplazable
<b>Cámara</b>	Atrás   Delante
<b>Soporte SIM</b>	Dual SIM
<b>Conexiones</b>	Wi-Fi® Bluetooth® GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
<b>Puertas de entrada/salida</b>	ISM interfaz de 16 polos USB-C
<b>Sensores</b>	Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz, sensor magnético, sensor de proximidad, sensor de presión
<b>Clase de protección</b>	IP68 impermeable/antipolvo   MIL-STD-810H   Puede ser utilizado -20 °C a +55 °C

### OTRAS ESPECIFICACIONES

Tecla de función roja | Funciones opcionales asignables mediante Button App (integrada en el sistema), p. ej. LWP

2 teclas laterales derecha | Funciones opcionales asignables mediante Button App (integrada en el sistema)

Montaje VESA 100

Altavoz amplificado

### CONTENIDO

Tableta, batería, cable USB-C i.safe PROTECTOR 2.0, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.