



**ZONA 1/21  
CL I, II, III DIV 1**



**Push-To-Talk**



**Interfaz ISM universal  
de 13 polos**



**Android™ 10**

**IS330.1**



El teléfono móvil profesional se puede utilizar como una radio con su pulsador PTT y también es adecuado para comunicaciones MCPTT especiales gracias a su interfaz ISM para su uso con otros accesorios, como auriculares RSM o PTT. El dispositivo recomendado por Android Enterprises es compatible con la operación autónoma, y se puede administrar claramente a través de un sistema MDM. La potente batería y la opción de carga a través del escritorio o de un cargador múltiple completan los aspectos más destacados de este dispositivo móvil agradable al tacto y muy robusto.

Android es una marca comercial de Google LLC. Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. © 2023 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1027MD01REV12\_ES\_09.2023



< IS330.1 >



ATEX aprobado para: EX-Zona 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx aprobado para: EX-Zona 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 aprobado para:  
Class I, II, III Division 1  
Groups A B C D E F G T4



EAC aprobado para:  
1Ex ib IIC T4 Gb X  
Ex ib IIIC T135°C Dc X

Otras aprobaciones: JNIOSH (Japón)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Sistema operativo</b>   | Android™ 10  |
| <b>Procesador</b>          | SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)  |
| <b>Memoria</b>             | 4 GB RAM   64 GB memoria interna   microSD memoria hasta 128 GB  |
| <b>Frecuencias</b>         | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz<br>3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8<br>4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66<br>4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41<br>4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| <b>Dimensiones</b>         | Tamaño: 152,8 x 62 x 26,7 mm   Peso: 318 g   |
| <b>Pantalla</b>            | 2,6" Gorilla Glass® 3a generación   resolución 320 x 432 pixel   |
| <b>Batería</b>             | 4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh   batería recambiable  |
| <b>Cámara</b>              | 13 MP AF cámara trasera   5 MP FF cámara frontal   |
| <b>Conexiones</b>          | WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot<br>Bluetooth® 5<br>GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo<br>Near Field Communication                           |
| <b>Clase de protección</b> | IP68 prueba de polvo y agua   MIL-STD-810G   Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C   |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS



Tecla de pulsar para hablar | Preparado para PTT (se requiere la aplicación de un tercero, según las aprobaciones específicas de cada país)



Interfaz ISM (multifuncional) universal de 13 polos para conectar dispositivos adicionales para una amplia gama de aplicaciones



Tecla SOS | Protección de trabajador solitario. Listo para LWP (se requiere una aplicación de terceros, según las regulaciones específicas del país)



Altavoz amplificado



Dual nano SIM



Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor magnético, Sensor de proximidad, Sensor de presión

## CONTENIDO

Teléfono móvil, batería, cable USB i.safe PROTECTOR 1.0 Tipo C, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridades

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.